Topolymer® 8200-T/C/A

تولیدکننده	Dongguan Top Polymer Enterprise	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Topolymer® 8000s نوعی TPE اشباع شده است، با مقاومت عالی در برابر آب و هوا و خاصیت پردازش، که می تواند در قالب گیری بیش از حد PP، PE و PA6/6.6، SAN، PC، ABS استفاده شود، به طور گسترده ای در محصولات الکتریکی، تجهیزات ورزشی، ظروف بچه گربه، لوازم التحریر، کفی و غیره استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کفش‌ها ظروف آشپزخانه روکش‌گذاری کالاهای ورزشی لوازم ثابت	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف پایان درخشان	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.850 to 0.880 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	2.5 to 3.5 %	-	-
سختی دورومتر	0 to 30	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.