Topolymer® 8218-P

تولیدکننده	Dongguan Top Polymer Enterprise	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Topolymer® 8000s نوعی TPE اشباع شده است که دارای مقاومت عالی در برابر آب و هوا و خاصیت پردازش است و می تواند در قالب گیری PP، PE و PA6/6.6، SAN، PC، ABS استفاده شود، به طور گسترده ای در محصولات الکتریکی، تجهیزات ورزشی، ظروف آشپزخانه، لوازم التحریر، زیره کفش و غیره استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کفش‌ها	-	-
	ظروف آشپزخانه	-	-
	روکش‌گذاری	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	لوازم ثابت	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 to 1.05 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 to 2.0 %	-	-
سختی دورومتر	5 to 99	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.