DJSilicone NE-150

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول با توجه به سختی آن می تواند به شش نوع تقسیم شود. پس از افزودن ولکانیزاتور DMDBH، دارای خواص زیر است: شفافیت عالی، خواص فیزیکی و مکانیکی، مقاومت در برابر دمای بالا و پایین، مقاومت در برابر پیری و استفاده طولانی مدت در دمای 60- درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد. مناسب برای ساخت انواع مختلف صفحه کلید و قطعات محصولات الکترونیکی، لوازم جانبی ماشین آلات یا اتومبیل، حلقه آب بندی و قطعات برای مصارف صنعتی یا غیرنظامی. انواع مختلف ساخت های شفاف، شیری رنگ یا ولکانیزه شده و رنگی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی شفافیت بالا مقاومت حرارتی بالا مقاوم در برابر دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای صنعتی مهر و موم‌ها	- - - -	- - - -

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف/شفاف	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-
	سفید	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 to 1.20 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	48 to 52	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.