DJSilicone NE-170

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول می‌تواند بر اساس سختی‌اش به شش نوع تقسیم شود. پس از افزودن وولکانیزاتور DMDBH، دارای خواص زیر است: شفافیت عالی، خواص فیزیکی و مکانیکی، مقاومت در برابر دماهای بالا و پایین، مقاومت در برابر پیری و استفاده طولانی‌مدت در دماهای بین -60°C تا 200°C. مناسب برای ساخت انواع مختلف کلیدهای کیبورد و قطعات محصولات الکترونیکی، لوازم جانبی برای ماشین‌آلات یا خودروها، حلقه‌های آب‌بندی و قطعات برای استفاده صنعتی یا مدنی. انواع مختلف تولیدات شفاف، شیری رنگ یا وولکانیزه و رنگی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف/شفاف	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-
	سفید	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.17 to 1.27 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	68 to 72	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.