DJSilicone NE-250

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول پس از افزودن ولکانیزاتور DCBP می تواند تحت پردازش اولیه قرار گیرد. و در صورت کنترل مناسب شرایط فنی، ممکن است نیازی به ولکانیزاسیون دوم نباشد. محصول تشکیل شده دارای خواص زیر است: مقاومت بسیار خوب در برابر درجه حرارت بالا و پایین، مقاومت در برابر کرونا و قوس الکتریکی و عایق الکتریکی. برای انواع مختلف سیم و کابل برق، لوله های لاستیکی ژاکت و قطعات عایق الکتریکی، مهر و موم های مقاوم در برابر حرارت، نوارهای فوم و شکل نامنظم مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر قوس	-	-
	عایق الکتریکی	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
کاربردها	فوم	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف/شفاف	-	-
	سفید	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 to 1.23 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	50 to 54	-	-
	48 to 52	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)		-	ASTM D412
	%	-	-
	%	-	-
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	%	-	-
	%	-	-
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.