DJSilicone NE-270

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول را می توان پس از افزودن ولکانیزاتور DCBP وارد فرآیند اصلی کرد. و در صورت کنترل صحیح شرایط فنی، ممکن است نیازی به ولکانیزاسیون دوم نباشد. محصول شکل گرفته دارای خواص زیر است: مقاومت بسیار خوب در برابر دمای بالا و پایین، مقاومت در برابر کرونا و قوس الکتریکی و عایق الکتریکی. برای انواع مختلف سیم و کابل برق، لوله های لاستیکی ژاکت و قطعات عایق الکتریکی، مهر و موم های مقاوم در برابر حرارت، قطعات نامنظم و نوارهای فوم مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر قوس عایق الکتریکی مقاومت حرارتی بالا مقاوم در برابر دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	فوم مهر و موم‌ها لوله‌کشی کاربردهای سیم و کابل	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف سفید	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.17 to 1.27 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	69 to 73	-	-
	68 to 72	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)		-	ASTM D412
	%	-	-
	%	-	-
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	%	-	-
	%	-	-
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.