DJSilicone NE-351

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول از مواد اولیه با کیفیت بالا و مواد ویژه استفاده می کند که باعث می شود دارای خواص زیر باشد: مقاومت عالی در برابر درجه حرارت بالا و پایین، خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی. این لاستیک دارای شفافیت و خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار خوبی است. لاستیک سیلیکونی اصلاح کننده برای قالب گیری از ولکانیزور DMDBH استفاده می کند در حالی که لاستیک سیلیکونی اصلاح کننده برای اکستروژن از ولکانیزور DCBP استفاده می کند. برای تولید انواع لوله های لاستیک سیلیکونی، نوارهای لاستیکی مخصوص، لوازم جانبی کابل ها و قطعات سایر تجهیزات الکتریکی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خواص الکتریکی خوب شفافیت بالا مقاومت حرارتی بالا مقاوم در برابر دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش کابل قطعات الکتریکی لوله‌کشی	- - -	- - -
شکل ظاهری	نیمه شفاف سفید	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 to 1.21 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	48 to 52	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.