DJSilicone NE-7250

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی معمولی برای قالب‌گیری و اکستروژن دارای مقاومت عالی در برابر دماهای بالا و پایین، عملکرد الکتریکی و خواص فیزیکی و مکانیکی است. با وجود شفافیت کمی بدتر از لاستیک سیلیکونی عمومی، این محصول برای ساخت محصولات رنگی مناسب‌تر است. این محصول به دو نوع تقسیم می‌شود، یعنی لاستیک سیلیکونی اصلاح شده برای قالب‌گیری و لاستیک سیلیکونی اصلاح شده برای اکستروژن. نوع اول می‌تواند با DMDBH و برای تولید لوازم جانبی صنعتی مانند کیپد، حلقه آب‌بند و پد آب‌بند و غیره و نوع دوم می‌تواند با DCBP و برای تولید سیم، کابل، لوله لاستیکی و نوار لاستیکی و غیره و غیره و غیره

غیره و غیره و غیره و

غیره و غیره و غیره و

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.