# DJSilicone NE-G131

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING) | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

این محصول دارای خواص مقاومتی عالی در برابر دماهای بالا و پایین است. با فرمول و فرآیند فنی خاصی که به کار رفته، این محصول دارای مقاومت حرارتی و دمای بالا بهتری نسبت به سیلیکون لاستیک معمولی است. در میان آنها، رنگ سفید شیری، نیمه شفاف یا سفید برای سری‌های معمول در دسترس است در حالی که رنگ زرد روشن یا قهوه‌ای مایل به قرمز برای سری‌های استاندارد در دسترس است. این محصول می‌تواند به طور مداوم در دمای 250 درجه سانتی‌گراد استفاده شود و مقاومت دمای بالای آن می‌تواند به 300 درجه سانتی‌گراد برسد، که برای ساخت انواع گسکت‌های مقاوم در برابر دماهای بالا، غلتک، نوار آب‌بند و غیره مناسب است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت حرارتی بالا<br>مقاوم در برابر دما پایین | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | واشرها<br>غلتک‌ها<br>مهر و موم‌ها | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **شکل ظاهری** | زرد | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.03 to 1.13 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **سختی دورومتر** | 27 to 33 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)** | % | - | ASTM D412 |
| **استحکام کششی** | MPa | - | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ASTM D412 |
| **استحکام پارگی** | kN/m | - | ASTM D624 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.