DJSilicone NE--T-2/NE-T-2U (general)

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

با خواص پردازش عالی، عایق ولتاژ بالا می‌تواند نیازهای فنی مختلفی را برای قالب‌گیری و تزریق برآورده کند. همچنین دارای خواص عایق بسیار خوب، آب‌گریزی، ردیابی، فرسایش و مقاومت در برابر آتش است. این محصول برای ساخت تجهیزات الکتریکی مانند محدودکننده ترکیبی، عایق و لوله پوششی برای راه‌آهن و قطارهای شهری و غیره مناسب است. T1، C1، D1، E1 برای قالب‌گیری مناسب هستند و T2، C2، D2، E2 برای تزریق یا اکستروژن مناسب هستند. در مقایسه با سیلیکون‌های معمولی، این محصول دارای مقاومت کششی، کشش در زمان شکست و مقاومت در برابر پارگی بهتری است. این محصول برای آن دسته از محصولات قالب‌گیری که نیاز به خواص فیزیکی و مکانیکی بالا دارند مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عایق الکتریکی	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	مقاوم در برابر ردیابی	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	عایق‌های استنداف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	خاکستری قرمز سفید	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.45 to 1.51 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	58 to 62	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	3.00 to 4.00	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
اشتعال‌پذیری	FV-0	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت در برابر فرسایش	mm	-	-
مقاومت در برابر ردیابی (Track Resistance)	TMA4.5	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.