Dorlyl PVC GFC 65E

تولیدکننده	.DORLYL S.N.C	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GFC 65E ترکیبی است که می‌تواند به صورت: شفاف، مات، رنگی یا با جلوه‌های ویژه (نقره‌ای، اکلیلی، فلورسنت، مرواریدی و غیره) ارائه شود، با ضربه بسیار بالا برای استفاده در قالب‌گیری بادی بطری‌ها تا ظرفیت 1 لیتر، با توجه به ویژگی‌هایشان.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	بسته‌بندی آرایشی	-	-
	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	بطری	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی پزشکی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
شکل ظاهری	کدر بودن	-	-
	سبز	-	-
	شفاف/شفاف	-	-
	شفاف کهربایی	-	-
	بنفش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر ذرات	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.77 g/cm³	-	ISO 60
سختی دورومتر	74	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	38.0 MPa	5511.44 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	210 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	75.0 C°	167.0 F°	ISO 306/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.