TYRIN™ 3611E

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	CPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TYRIN™ 3611E یک پلی‌اتیلن کلرینه با ویسکوزیته پایین و بلورینیتی پایین است. این ماده برای اصلاح پلیمری در بازارهای مختلف مانند فیلم‌ها، ورق‌ها و لوله‌های سخت استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
محتوای کلر	36.0 %wt	-	ISO 1158
مواد فرار	%	-	ISO 248

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
گرمای ذوب	J/g	-	Internal Method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته مذاب	800 Pa·s	-	ISO 11443

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.