NORDEL™ IP 3640N

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™ IP 3640N لاستیک هیدروکربنی یک ترپلیمر اتیلن-پروپیلن-دی‌ان (EPDM) است که توسط کاتالیزور متالوسن سنتز شده است. ویژگی‌ها: آمورف، دی‌ان بسیار پایین، ثبات حرارتی و UV، ویسکوزیته مونی متوسط. ویژگی‌ها: قابلیت پردازش خوب، ولکانیزاسیون عالی با لاستیک بوتیل، استحکام مکانیکی بالا، انعطاف‌پذیری خوب در دماهای پایین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	کیسه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 40	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	%wt 55.0	-	ASTM D3900

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.