NORDEL™ IP 3722P

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™ IP 3722P hydrocarbon rubber یک پلیمر نیمه کریستالی با محتوای دی ان بسیار کم، ویسکوزیته کم و عملکرد پردازش خوب است. درجه اشباع کم آن باعث می شود که پایداری حرارتی طولانی مدت و پایداری ضد اشعه ماوراء بنفش عالی داشته باشد. این محصول به طور ویژه برای پردازش سیم ها و کابل های ولتاژ متوسط استفاده می شود. این پلیمر همچنین می تواند در قالب گیری های پخت شده با پراکسید و سایر فرآیندهای اکستروژن استفاده شود. NORDEL IP 3722P از فناوری INSITE * استفاده می کند و یک محصول در حال توسعه است. ویژگی های اصلی: نیمه کریستالی شدن محتوای دی ان بسیار کم وزن مولکولی کم پایداری حرارت و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش مطابق با مقررات زیر مقررات FDA 21 CFR 177.2600، مقررات FDA 21 CFR 175.105 (فقط چسب). EU، شماره 10/2011 لطفا برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: سیم ها و کابل های ولتاژ متوسط پخت شده با پراکسید، قطعه قالب گیری شده مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 2 FDA 21 CFR 177.2600 اروپا شماره 10/2011	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.870 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	20 MU	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	70.5 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	0.5 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	29.0 %wt	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal method
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D296
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.