NORDEL™ IP 4520

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™ IP 4520 hydrocarbon rubber یک ترپلیمر اتیلن-پروپیلن-دی ان (EPDM) آمورف است که در فرآوری قالب‌گیری استفاده می‌شود. این محصول به ویژه برای قطعات ترمز تزریقی و دایکاست، محصولات قالب‌گیری شده گوشه‌ای، واشرهای جهانی و محصولات قالب‌گیری شده مناسب است. ویسکوزیته کم و تبلور کم را ترکیب می کند، به طوری که همچنان عملکرد پردازش خوب، عملکرد در دمای پایین و عملکرد محصول را بدون افزودن نرم کننده دارد. ویژگی های اصلی: آمورف محتوای دی ان متوسط وزن مولکولی کم عملکرد خوب در دمای پایین مطابق با مقررات زیر مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.2600، مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 175.105 (فقط چسب ها). لطفا برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: قطعات ترمز تزریقی و دایکاست واشر جهانی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
اشکال	کیسه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.860 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	MU 20	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	50.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	5.0 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	45.0 %wt	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal method
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D296
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.