NORDEL™ IP 4725P

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™ IP 4725P hydrocarbon rubber یک برند نیمه کریستالی با ویسکوزیته کم است، پردازش آسان، سرعت پخت سریع، در سیستم پخت استاندارد درجه بالایی از پخت دارد. این محصول در قالب‌گیری و فرآوری اکستروژن استفاده می‌شود که نیاز به ویسکوزیته کم، استحکام اصلی بالا و سختی بالای محصول نهایی دارد. به ویژه برای اکستروژن و قالب گیری پروفیل با سختی بالا مناسب است. همچنین می توان آن را با پراکسید پخت کرد. ویژگی های اصلی: نیمه کریستالی شدن محتوای دی ان متوسط وزن مولکولی کم استحکام اصلی بالا مطابق با مقررات زیر مقررات FDA 21 CFR 177.2600، مقررات FDA 21 CFR 175.105 (فقط چسب). لطفا برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: اکستروژن و قالب گیری پروفیل با سختی بالا شیلنگ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
وزن مخصوص	0.880 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	MU 25	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	70.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	5.0 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	25.0 %wt	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal method
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D296
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.