NORDEL™ IP 5565

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™ IP 5565 hydrocarbon rubber یک ترپلیمر اتیلن-پروپیلن-دی ان (EPDM) آمورف است که در زمینه های فرآوری اکستروژن که نیاز به سرعت پخت سریع دارند استفاده می شود. این برند به ویژه برای پروفیل های جامد و اسفنجی که به طور مداوم جامد می شوند مناسب است.
سرعت پخت سریع آن همچنین می تواند زمان چرخه فرآیند قالب گیری آن را کاهش دهد. ویژگی های اصلی: آمورف محتوای دی ان بالا وزن مولکولی بالا پخت سریع عملکرد خوب در دمای پایین مطابق با مقررات زیر مقررات FDA 21 CFR 175.105 (فقط چسب). لطفا برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: پروفیل/نوار آب بندی پروفیل اسفنجی اکستروژن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
اشکال	کیسه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.860 g/cm³	-	ASTM D297

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 65	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	%wt 50.0	-	ASTM D3900
محتوای ENB	%wt 7.5	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	%wt 42.5	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal method
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.