

AGILITY™ EC 7000 Performance LDPE

LDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

AGILITY EC 7000 Performance LDPE یک رزین پلی اتیلن با چگالی کم نسل جدید برای پوشش اکستروژن با سرعت بالا است ویژگی های اصلی: توصیه شده برای اکستروژن در دماهای بالا و پایین استحکام در کشش مذاب عملکرد به عنوان پلیمر درزگیر مطابق با: Europe Commission Regulation (EU) No 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
رتبه بندی های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.919	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 3.9	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 1450.38	MPa 10.0	تنش کششی
ISO 527-2	-	% 540	کرنش کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	F° 230.0	C° 110	دمای ذوب

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	m/min 500	کشش (Draw Down)
Internal Method	in 5.83	mm 148.0	گردن دهی (Neck-in)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.