

AXELERON™ CS 6005 NT CPD

LDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

AXELERON™ CS B- 6005 NT یک ماده عایق پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا و چگالی کم است که خواص مکانیکی و الکتریکی را به خوبی ترکیب می کند و آن را به عنوان ماده دی الکتریک اصلی مناسب می کند. AXELERON™ CS B- 6005 NT مشخصات مواد خام زیر را برآورده می کند:
-ASTM D 1248 IA-5, Grades E4 vs. E5 Federal LP-390C II-L, Grade 3, Category 5 MIL C-17F, Amendment 1, Paragraph 3.5.2.1, Type A

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
کاربردها	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.920	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 0.20 min	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D1693	-	hr	مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی

خواص مکانیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2204.58	MPa 15.2	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 600	ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	-	C°	دمای تردی

عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی
ASTM D149	-	kV/mm 22	استحکام دی الکتریک
ASTM D1531	-	2.28	ثابت دی الکتریک
ASTM D1531	-	2.0E-4	ضریب تلفات

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.