DOW™ LDPE 555E

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW LDPE 555E یک رزین پلی اتیلن کم چگالی با شاخص ذوب کسری است که به ویژه برای فیلم های شرینک و فیلم های دمش صنعتی و مصرفی طراحی شده است. این رزین پایداری حباب استثنایی، سطوح بالای شرینک، تعادل عالی بین سفتی، چقرمگی و مقاومت در برابر پارگی و شفافیت بسیار خوبی را ارائه می دهد. ویژگی های اصلی: نرخ خروجی بالا شرینک بسیار بالا تعادل سفتی-چقرمگی خوب مقاومت بالا در برابر سوراخ شدن مقاومت بالا در برابر پارگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.926 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	µm 51	mil 2.01	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 200	psi 29007.6	-
	MPa 250	psi 36259.5	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	-
	MPa 21.0	psi 3045.8	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 500	-	-
	% 650	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 150	oz 5.29	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 250	oz 8.82	-
	g 330	oz 11.64	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 102	F° 215.6	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.