

ASPUN™ 6834

LLDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین گرید الیاف ASPUN 6834 محصولی مناسب برای استفاده در تجهیزات تولید الیاف استیپل و اسپان باند (پیکربندی مونو و بایکو) است. کاربردهای تجاری در مناطق نیافته با ارائه نرمی و انعطاف پذیری عالی، اتصال حرارتی مستقیم پارچه به پارچه یا پارچه به فیلم پلی اتیلن است. از نظر تجاری در الیاف استیپل برای الیاف اتصال کم به عنوان غلاف دو جزئی استفاده می شود. توجه: رزین گرید الیاف ASPUN 6834 باید با مقررات FDA 177.1520 و با اکثر مقررات تماس با مواد غذایی اروپا در صورت استفاده بدون تغییر و فرآوری مطابق با شیوه های تولید خوب برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مطابقت داشته باشد. لطفاً برای بیانیه های انطباق با تماس با مواد غذایی با نزدیکترین دفتر DOW خود تماس بگیرید. مسئولیت تعیین انطباق استفاده با تمام مقررات مربوطه بر عهده خریدار است. کاربردها: لوازم خانگی منسوجات و الیاف بهداشت و سلامت فضای داخلی خودرو بسته بندی پزشکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه بندی های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.950	وزن مخصوص
ISO 1133	-	g/10 min 17	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	F° 266.0	C° 130	دمای ذوب (DSC)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.