

## ASPUN™ 6835A

LLDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

طراحی شده برای پردازش به الیاف و پیوند الیاف با رعایت (c) 177.1520 U.S. FDA 21 CFR 3.2a. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. رزین ASPUN™ 6835A Fiber Grade یک پلی اتیلن با چگالی پایین خطی (LLDPE) است. یک فرآیند معمول تولید الیاف استاپل است.

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
اشکال	ذره	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.950	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 17	-	ASTM D1238

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal method	F° 264.2	C° 129	دمای ذوب (DSC)
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com      **ایمیل:**

www.polymersdata.com      **وبسایت:**

+86-134-2475-5533      **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.