

## ASPUN™ 6840A

LLDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

رزین گرید الیاف ASPUN\* 6840A یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) است. یک فرآیند معمول، تولید پارچه نیافته اسپان باند یا الیاف استیپل است که برای فرآوری به پارچه‌های نیافته و الیاف نیافته طراحی شده است. پارچه نرم با انعطاف‌پذیری عالی نقطه ذوب پایین برای اتصال مطابق با: US. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.1A برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
اشکال	ذره	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.941	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 35	-	ASTM D1238

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal method	F° 257.0	C° 125	دمای ذوب (DSC)
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com      **ایمیل:**

www.polymersdata.com      **وبسایت:**

+86-134-2475-5533      **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.