

ASPUN™ 6850

LLDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین گرید الیاف Aspun™ 6850 یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) است. فرآیندهای معمول شامل تولید نفاخته اسپان باند و الیاف استیبل است. ویژگی‌ها: طراحی شده برای پردازش به پارچه‌های نفاخته و الیاف پیوندی. پارچه نرم با چسبندگی عالی. نقطه ذوب پایین برای پیوند. این ماده با موارد زیر مطابقت دارد: U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a EU, No 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. یادداشت‌ها: ترکیب این محصول با الزامات استفاده در تماس با مواد غذایی اتحادیه اروپا، شماره 10/2011 مطابقت دارد. برای دریافت نامه انطباق دقیق تماس با مواد غذایی برای این محصول، با دفتر فروش Dow تماس بگیرید. چنین نامه‌ای وضعیت تماس با مواد غذایی این محصول را در کشورهای مختلف اروپایی پوشش می‌دهد و علاوه بر این، اطلاعاتی در مورد الزامات مهاجرت تحمیل شده ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	EU شماره 10/2011	رتبه‌بندی‌های استاندارد
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	
-	-	پلت‌ها	اشکال

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.953	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 30	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	F° 267.8	C° 131	دمای ذوب (DSC)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.