DOWLEX™ 2740G (Tape)

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن DOWLEX™ 2740G یک پلی اتیلن با چگالی کم با عملکرد بالا است که برای تولید نوارها و منوفیلامنت‌هایی که در پارچه‌های بافته یا بافته شده استفاده می‌شود، مناسب است. نوارها و منوفیلامنت‌های ساخته شده از این رزین در مقادیر کشش مورد نیاز استحکام عالی نشان می‌دهند. رزین پلی اتیلن DOWLEX 2740G می‌تواند از طریق روش دمش یا ریختن اکستروژن شود و نوارها می‌توانند با استفاده از فرآیند کشش نوار یا فیلم تولید شوند. کاربردها: نوارها و منوفیلامنت‌ها مطابقت دارد: اتحادیه اروپا، شماره 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2a برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a اروپا شماره 10/2011	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	125 °C	257.0 °F	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.