DOW™ LLDPE 1630

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dow LLDPE 1630 یک رزین پلی اتیلن با چگالی پایین خطی، کوپلیمر 1-هگزن است که در فرآیند محلول تولید شده است. این رزین برای استفاده در اکستروژن ریخته‌گری به منظور تولید فیلم‌ها برای کاربردهای صنعتی و بسته‌بندی مصرف‌کننده طراحی شده است. مطابق با: FDA ایالات متحده، 21 CFR 177.1520(c)3.2a مقررات کمیسیون اروپا (EU) شماره 10/2011 (به یادداشت‌ها مراجعه کنید) برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.