CONTINUUM™ DGDA-2420 YL

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن دووجهی CONTINUUM™ DGDA-2420 YL با استفاده از فناوری فرآیند UNIPOL™ II تولید می‌شود. این محصول با تثبیت‌کننده‌های UV برای نگهداری در فضای باز فرموله شده است. این محصول ممکن است برای کاربردهای لوله که در آن مقاومت هیدرواستاتیکی طولانی‌مدت همراه با مقاومت فوق‌العاده در برابر رشد آهسته ترک و انتشار سریع ترک مورد نظر است، استفاده شود. کاربردهای مناسب شامل لوله‌های توزیع گاز طبیعی است. انطباق با استانداردهای صنعتی: ASTM D 3350: طبقه‌بندی سلولی PE234373E(a) Plastics Pipe Institute (PPI): گرید لوله ISO PE 80 گرید لوله ASTM PE 2708 - HDB 1250 psi در 73 درجه فارنهایت، HDS 800 psi در 73 درجه فارنهایت، و HDB 1000 psi در 140 درجه فارنهایت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 3350 PE234373E ASTM PE2708 ISO PE 100	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	ASTM D1505
	0.940 g/cm³	-	-
	0.944 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	g/10 min	-	-
	9.5 g/10 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790B
مقاومت در برابر انتشار سریع ترک، Pc		-	-
	bar	-	ISO 13478
	bar	-	ISO 13477
مقاومت در برابر انتشار سریع ترک، Tc	C°	-	ISO 13477
مقاومت در برابر رشد آهسته ترک		-	-
	hr	-	ISO 13479
	hr	-	ASTM F1473

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	C°	-	ASTM D3350

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تردی	C°	-	ASTM D746A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.