Dugdale PVC Rigid Injection Molding Compound - Soil

تولیدکننده	Dugdale Plc	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب قالب‌گیری تزریقی با تثبیت‌کننده کلسیم/زینک و ضربه متوسط. یک ترکیب عمومی مناسب برای انواع قالب‌گیری‌ها، به‌ویژه اتصالات سیستم باران. رنگ‌های کدر مطابق با نیاز مشتری. برخی ترکیب‌های رنگدانه ممکن است ویژگی‌های آب و هوایی این ترکیب را تحت تأثیر قرار دهند و باید با پرسنل فنی Dugdale مشورت شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	محاسبه‌گر	-	-
ویژگی‌ها	سختی بالا مقاومت به ضربه متوسط	- -	- -
کاربردها	اتصالات عمومی (هدف)	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود کدر	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.44 g/cm³	-	BS 2782 620A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	79.0 to 81.0 °C	174.2 - 177.8 °F	BS 2782 120B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.