Dugdale PVC Rigid Injection Molding Compound

تولیدکننده	Dugdale Plc	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب قالب‌گیری تزریقی با تثبیت‌کننده کلسیم/زینک برای کاربردهای داخلی و خارجی. یک ترکیب عمومی مناسب برای انواع قالب‌گیری‌ها، از جمله محصولات ساختمانی مانند اتصالات لوله باران و خاک. رنگ‌های کدر مطابق با نیاز مشتری. برخی ترکیب‌های رنگدانه ممکن است ویژگی‌های آب و هوایی این ترکیب را تحت تأثیر قرار دهند و باید از پرسنل فنی Dugdale plc مشاوره گرفته شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	محاسبه‌گر	-	-
ویژگی‌ها	سختی بالا	-	-
کاربردها	اتصالات عمومی (هدف) کاربردهای فضای باز	- - -	- - -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود کدر	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	BS 2782 620A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	79.0 C°	174.2 F°	BS 2782 120B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.