Elvaloy® HP441

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvaloy® HP441 یک ترپلیمر اتیلن است که بیشتر به عنوان اصلاح کننده برای انواع دیگر پلیمرها استفاده می شود. E/nBA/CO = اتیلن/ان-بوتیل اکریلات/کربن مونوکسید نرم کننده غیر مهاجر و/یا اصلاح کننده انعطاف پذیر برای انواع دیگر پلیمرها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	تغییر شکل پلاستیک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.980 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی دورومتر	59	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	3.41 MPa	494.58 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	1200 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-54.0 C°	-65.2 F°	ASTM E1356
دمای ذوب	59.0 C°	138.2 F°	DSC, ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.