Viton® AL-600

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Viton®AL-600 یک محصول فلوئورورابر (فلوئوروالاستومر) است. می توان آن را با اکستروژن، پوشش دهی، قالب گیری فشاری، کلندرینگ یا قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آمریکای شمالی یا اروپا موجود است. زمینه های کاربرد Viton®AL-600 شامل شیلنگ ها، لوازم جانبی مهندسی/صنعتی، کاربردهای آب بندی و کاربردهای پوشش دهی است. ویژگی ها عبارتند از: مقاومت شیمیایی، ویسکوزیته متوسط.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر حلال ویسکوزیته متوسط	- -	- -
کاربردها	واشر لوله اتصالات لوله مهر و موم‌ها کاربرد پوشش	- - - - -	- - - - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پوشش	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	چرخ دنده	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.77 g/cm³	-	ASTM D792

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مانایی فشاری (Compression Set)	14 %	-	ASTM D395

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.