Viton® B-651C

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Viton®B- 651C یک محصول فلوئورالاستومر است. می توان آن را با قالب گیری فشاری پردازش کرد و در آمریکای شمالی یا اروپا موجود است. زمینه های کاربرد Viton®B- 651C شامل لوازم جانبی مهندسی/صنعتی، کاغذ چسب/صمغی، کاربردهای آب بندی و کاربردهای پوشش است. ویژگی ها عبارتند از: مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر خوردگی، دوده مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (30%)	-	-
ویژگی‌ها	نفوذپذیری هوای پایین	-	-
	خاصیت ضد باکتری	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	مقاومت در برابر اسید	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	-
کاربردها	واشر	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربرد پوشش چسباندن	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.85 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	1.84 g/cm³	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.34 MPa	629.46 psi	ASTM D412
استحکام کششی	13.9 MPa	2016.03 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	270 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	30 %	-	ASTM D395

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خروج از قالب		- - -	- - -
	min 10 min 1400		
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.