Viton® E-60C

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Viton® E-60C یک محصول فلوئورالاستومر است. می توان آن را با کلندرینگ، قالب گیری فشاری یا اکستروژن پردازش کرد و در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Viton® E-60C شامل بسته بندی و کاربردهای آب بندی است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاوم در برابر قارچ	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	نفوذپذیری گاز پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	چرخ دنده قالب‌گیری فشاری اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	1.81 g/cm³	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	15 %	-	ASTM D395

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.