Viton® F-601C

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Viton® F-601C یک محصول فلوئورالاستومر است. می توان آن را با قالب گیری فشاری یا قالب گیری انتقال رزین پردازش کرد و در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: کاربردهای آب بندی. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، دوده، مقاوم در برابر خوردگی، رهاسازی قالب خوب، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (30%)	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	پخت سریع	-	-
	مقاوم در برابر قارچ	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	نفوذپذیری گاز پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری انتقال رزین	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.91 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	1.91 g/cm³	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	7.17 MPa	1039.92 psi	ASTM D412
استحکام کششی	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	190 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	41 %	-	ASTM D395

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خروج از قالب		-	-
	10 min	-	-
	1400 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.