# Varcum 29306

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Durez Corporation | **دسته بندی** | Phenolic |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Varcum 29306 یک رزین فنلی پودری دو مرحله ای و اصلاح شده با اپوکسی است. تولید چرخ های برش، چرخ های تقویت شده با پارچه شیشه ای و چرخ های با چگالی بالا. توصیه می شود در ترکیب با لاستیک اکریلونیتریل در چسب های پخت حرارتی استفاده شود. حفظ عالی استحکام پیوند در دماهای بالا. اصلاح کننده اپوکسی چقرمگی و چسبندگی بیشتری را فراهم می کند. ترک خوردگی و شکستگی چرخ را به حداقل می رساند. ویژگی سخت و شکننده رزین فنلی اصلاح نشده را کاهش می دهد.
ممکن است به تنهایی، مخلوط با سایر رزین های پودری چرخ سنگ زنی، در ترکیب با هر یک از مواد مرطوب کننده معمول استفاده شود و با استفاده از چرخه های پخت سفارشی پردازش شود.
چسبندگی برتری به تقویت کننده های پارچه شیشه ای ارائه می دهد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چسبندگی | - | - |
| | چسبندگی خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر ترک | - | - |
| | مقاومت خوب | - | - |
| | سختی خوب | - | - |
| **کاربردها** | چسب‌ها | - | - |
| | مخلوط کردن | - | - |
| | چرخ‌ها | - | - |
| **اشکال** | پودر | - | - |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| Hexa | % 9.1 | - | Internal Method |
| جریان صفحه مایل | cm 3.00 | - | Internal Method |
| مش صفحه (Screen Mesh) | % 2.0 | - | Internal Method |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.