Varcum 29319

تولیدکننده	Durez Corporation	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Varcum 29319 یک رزین فنلی پودری دو مرحله ای با جریان طولانی است که با استفاده از تکنیک های استاندارد پرس سرد فرآوری می شود. ساختارهای پیوند شکننده و مقاوم در برابر خنک کننده برای استفاده در کاربردهای سنگ زنی مانند سنگ زنی غلتکی، سنگ زنی اتاق ابزار، سنگ زنی تخصصی و برش مواد سرامیکی. چرخ های فرموله شده با این رزین، عملکرد برش آسان، سریع و خنکی را ارائه می دهند که به ویژه در کاربردهای حیاتی سنگ زنی فلزات که در آن گرم شدن بیش از حد یا سوختن فلز باید به حداقل برسد، موثر است. استفاده از Varcum 29353 به عنوان یک ماده مرطوب کننده (برای 29319) توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چرخ‌ها	-	-
اشکال	پودر	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
Hexa	% 6.6	-	Internal Method
جریان صفحه مایل	cm 6.00	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.