# Varcum 29461

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Durez Corporation | **دسته بندی** | Phenolic |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Varcum 29461 یک رزین فنلی مایع یک مرحله ای در متیل اتیل کتون است. رزین چند منظوره مورد استفاده در سیستم های چسب لاستیک نیتریل. سازگاری عالی با الاستومرهای با محتوای آکریلونیتریل بالا و متوسط. چسب های مبتنی بر 29461 پیوندهای فلز به فلز با استحکام بالا را نشان می دهند. مقاومت خوبی در برابر حرارت و روغن به چسب می بخشد. رنگ روشن و مقاومت در برابر اثرات لکه دار شدن در معرض نور ماوراء بنفش را به همراه دارد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چسبندگی | - | - |
| | چسبندگی خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر UV | - | - |
| | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| | مقاوم در برابر لکه | - | - |
| **کاربردها** | چسب‌ها | - | - |
| **اشکال** | مایع | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.03 g/cm³ | - | Internal Method |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته مخلوط ترموست** | 950 cP | - | Internal Method |
| **زمان ژل شدن** | 7.5 min | - | Internal Method |
| **محتوای غیرفرار** | 55 % | - | Internal Method |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.