Varcum 29577

تولیدکننده	Durez Corporation	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Varcum 29577 یک پلیمر الکل فورفوریل مایع با رنگ تیره است. Varcum 29577 برای استفاده در فرمولاسیون ملات های مقاوم در برابر اسید و در ساخت تجهیزات فرآیند شیمیایی توصیه می شود. هنگامی که پخت می شود، درجه بالایی از مقاومت شیمیایی در برابر اسیدها و بازها را نشان می دهد. هنگامی که اسیدی شود به سرعت پلیمریزه می شود. سرعت پلیمریزاسیون متناسب با قدرت کاتالیزور اسیدی و دمای محلول رزین کاتالیز شده است. مقدار کاتالیزور ممکن است از 1 تا 5 درصد بسته به تعادل مورد نیاز بین سرعت پخت و عمر مفید متفاوت باشد. کاتالیزورهای مناسب معمولاً مورد استفاده اسیدهای ضعیف تر هستند: بنزن سولفونیک، مالئیک، اگزالیک و فسفریک. در صورت لزوم Varcum 29577 را می توان به سفارش ویژه در محدوده های ویسکوزیته مختلف تهیه کرد تا با الزامات کاربردی خاص مطابقت داشته باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید مقاوم در برابر قلیایی مقاومت شیمیایی خوب	- - -	- - -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	5.5	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای غیرفرار	% 55	-	Internal Method
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 275	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.