DIGITALWAX® DC 600

تولیدکننده	DWS Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین حساس به نور برای سیستم های استریولیتوگرافی سری DigitalWax® J. رزین ریخته گری DC600 به طور ویژه برای ریخته گری مستقیم سرمایه گذاری مدل های جواهرات توسعه یافته است. رزین ریخته گری DC600 امکان ساخت قطعات دقیق با وضوح با کیفیت بالا و سطوح صاف را فراهم می کند که نیازی به پرداخت دستی دیگری ندارند. خاصیت ارتجاعی رزین ریخته گری DC600 به شما امکان می دهد سنگ ها را مستقیماً در مدل رزینی قرار دهید. رزین ریخته گری DC600 ماده ای عالی برای الگوهای سیم نازک است که تکثیر آنها با استفاده از روش های قالب گیری لاستیکی غیرممکن است. ویژگی ها: سطح صاف، وضوح بالا، دقت بالا، عدم نیاز به پرداخت دستی بیشتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب	-	-
کاربردها	جواهرات مواد مدل‌سازی ساخت قالب	- - -	- - -
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	400 to 600 mPa·s	400.0 - 600.0 cP	-
سختی دورومتر	54	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	172 MPa	24946.54 psi	-
استحکام خمشی	6.90 MPa	1000.76 psi	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.