DIGITALWAX® DL 350

تولیدکننده	DWS Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین حساس به نور برای سیستم های استریولیتوگرافی سری DigitalWax® X. رزین DL 350 ماده ای است که برای کاربردهای عمومی و طراحی صنعتی توسعه یافته و برای تولید قطعات کاربردی مناسب است. مدل های ساخته شده از DL350 قوی و انعطاف پذیر هستند. DL350 ماده ایده آل برای تولید قطعاتی است که به انعطاف پذیری و چقرمگی معمول پلی پروپیلن نیاز دارند. DL350 یک ماده شبیه پلی پروپیلن است که ویژگی های چقرمگی و انعطاف پذیری پلی پروپیلن را شبیه سازی می کند و برای RP و RM قطعات کاربردی مناسب است. ویژگی ها: شبیه پلی پروپیلن، وضوح بالا، دقت بالا، عدم نیاز به پرداخت دستی بیشتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
	قطعات صنعتی	-	-
	مواد مدل‌سازی	-	-
	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی	-	-
اشکال	مایع	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	600 to 800 mPa·s	600.0 - 800.0 cP	-
سختی دورومتر	80	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1610 MPa	233511.18 psi	-
استحکام خمشی	56.0 MPa	8122.13 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	58.1 C°	136.58 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.