DIGITALWAX® DL 360

تولیدکننده	DWS Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین حساس به نور برای سیستم های استریولیتوگرافی سری DigitalWax® X رزین DL360 ماده ای است که برای کاربردهای عمومی و طراحی صنعتی توسعه یافته است، مناسب برای RP و RM قطعات کاربردی. رزین DL360 برای تولید قطعات کاربردی مناسب است. مدل های ساخته شده از DL360 قوی و انعطاف پذیر هستند. DL360 ماده ایده آل برای تولید قطعاتی است که نیاز به ویژگی های شفافیت دارند. ویژگی ها وضوح بالا دقت بالا بدون نیاز به پرداخت دستی بیشتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب	- -	- -
کاربردها	عمومی (هدف) قطعات صنعتی مواد مدل‌سازی نمونه‌سازی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	600 to 800 mPa·s	600.0 - 800.0 cP	-
سختی دورومتر	86	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1670 MPa	242213.46 psi	-
استحکام خمشی	76.0 MPa	11022.89 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	53.0 C°	127.4 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.