DIGITALWAX® DM 220

تولیدکننده	DWS Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	مواد نانو نامشخص	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین حساس به نور برای سیستم های استریولیتوگرافی سری DigitalWax® J. رزین قالب گیری DM220 یک رزین سرامیکی پر شده با نانو است که به طور ویژه برای کاربردهای قالب گیری لاستیکی، از جمله VLT، سیلیکون های مایع و لاستیک ولکانیزه شده در دماهای متوسط-بالا (حداکثر 180-200 درجه سانتیگراد) توسعه یافته است. رزین قالب گیری DM220 برای مدل های ضخیم و نازک مناسب است. از رزین قالب گیری DM220 می توان برای ساخت سیلیکون های مایع و لاستیک ولکانیزه شده در حداکثر دمای 180-200 درجه سانتیگراد استفاده کرد. مدل های ساخته شده از رزین DM220 را می توان به راحتی از قالب لاستیکی جدا کرد و همچنین می توان آنها را شکست، که به شما امکان می دهد برخی از برش های دشوار را انجام دهید که حتی با یک مدل فلزی غیرممکن است. DM220 سطوح بسیار صاف و جزئیات فوق العاده دقیق و واضح را ارائه می دهد. ویژگی ها: سطح صاف، وضوح بالا، دقت بالا، عدم نیاز به پرداخت دستی بیشتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	نانو نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	پر شده	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
کاربردها	جواهرات	-	-
	مواد مدل‌سازی	-	-
	ساخت قالب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات دیواره ضخیم قطعات دیواره نازک	- -	- -
شکل ظاهری	آبی کدر	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	2.00 to 3.00 Pa·s	-	-
سختی دورومتر	94	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	7300 MPa	1058777.4 psi	-
استحکام خمشی	102 MPa	14793.88 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.