DIGITALWAX® DS 2000

تولیدکننده	DWS Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین حساس به نور برای سیستم های استریولیتوگرافی DigitalWax® سری D DS 2000 به طور ویژه برای تولید مدل های پزشکی سه بعدی توسعه یافته است. ویژگی ها سطح صاف وضوح بالا دقت بالا بادوام شفاف

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	دوام ظاهر عالی	- -	- -
کاربردها	ماده شکل‌دهی لوازم پزشکی/پرستاری دستگاه‌های پزشکی	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف - کمی زرد	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	mPa·s	-	-
سختی دورومتر	87	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1340 MPa	194350.92 psi	-
استحکام کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	-
ازدیاد طول کششی	7.0 %	-	-
مدول خمشی	2110 MPa	306030.18 psi	-
استحکام خمشی	94.6 MPa	13720.59 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	55.0 C°	131.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.