DIGITALWAX® RF 080

تولیدکننده	DWS Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین حساس به نور برای سیستم های استریولیتوگرافی DigitalWax® سری D. رزین های ریخته گری RF به طور خاص برای ریخته گری مستقیم موم ذوب شده کاربردهای دندانی طراحی شده اند و امکان تولید روکش ها، بریج ها و فریم ورک های جزئی با وضوح بالا را فراهم می کنند. رزین ریخته گری RF080 برای ریخته گری مستقیم فریم ورک های جزئی، مدل های دندانی، بریج ها و روکش ها مناسب است. مدل های ساخته شده از رزین ریخته گری RF080 دارای اشکال و ابعاد کاملاً پایدار و دقیق هستند. ویژگی ها شفافیت بسیار سفت و سخت قابلیت ریخته گری عالی دقت بالا رزولوشن بالا برای قطعات با جزئیات سطوح صاف که نیازی به پرداخت دستی ندارند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب سختی بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای دندانپزشکی مواد مدل‌سازی ساخت قالب	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	500 to 700 mPa·s	500.0 - 700.0 cP	-
سختی دورومتر	80	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1050 MPa	152289.9 psi	-
استحکام خمشی	45.9 MPa	6657.24 psi	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.