DIGITALWAX® TEMPORIS

تولیدکننده	DWS Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد حساس به نور زیست سازگار برای سیستم های استریولیتوگرافی DigitalWax® سری D. Temporis® یک دسته از مواد قابل پخت با نور کلاس IIA برای ساخت روکش ها و بریج های موقت طولانی مدت است. به منظور برآورده کردن الزامات زیبایی شناختی و عملکردی، مواد Temporis® در سایه های مختلف موجود هستند و می توانند اصلاح، شکل داده و پولیش شوند. برای سفارشی سازی کامل، می توان آن را با کامپوزیت های قابل پخت با نور لایه بندی کرد و با رنگ های پخت با نور شخصی سازی کرد. ویژگی ها سطح صاف رزولوشن بالا دقت بالا بادوام زیست سازگار - کلاس IIA (دستورالعمل EEC/93/42) 6 سایه موجود است

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	دوام زیست‌سازگاری ظاهر عالی	- - -	- - -
کاربردها	حوزه کاربرد دندانپزشکی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 93/42/EEC	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
سختی دورومتر	92	-	-
سختی فرورفتگی ساچمه	MPa 129	psi 18709.9	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 2700	psi 391602.6	-
استحکام خمشی	MPa 93.0	psi 13488.53	-
استحکام فشاری	MPa 290	psi 42061.02	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.