DynaMix™ 475-AFR

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DynaMix™ 475-AFR یک مستربچ حاوی مخلوط 2:1 از دکابرومودی فنیل اتان و تری اکسید آنتیموان در یک حامل پلی اتیلن با چگالی کم است. توصیه می شود این ترکیب در پلی اتیلن و سیستم های سازگار در سطوح 5 تا 40 درصد استفاده شود. سطوح بارگیری و نسبت های دیگر در صورت درخواست در دسترس هستند. ویژگی ها: نسبت کاهش پایین، پراکندگی خوب برای خواص فیزیکی بهتر و افزایش مقاومت در برابر ضربه، غیر شکوفه دهنده، فرآیندپذیری خوب کاربردها: فیلم ها و ورق ها، قالب گیری تزریقی، ترکیب، اکستروژن پروفیل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی پایین	-	-
	غیر شکوفا	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	مستر بچ	-	-
	ورق	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-2 V-1 V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.