Flexil™ 19S

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Flexil™ 19S یک مستربچ حاوی ترکیبی اختصاصی با اصلاح واکنشی از یک کمپلکس ارگانو سیلیکون است که در رزین پلی آمید 6 پراکنده شده است. افزودن Flexil™ 19S مزایای مشابه نرم‌کننده‌ها را بدون بسیاری از ویژگی‌های منفی که با استفاده از نرم‌کننده‌های معمولی همراه است، فراهم می‌کند. ویژگی‌ها: استحکام ضربه بالاتر، انعطاف‌پذیری مورد انتظار زیر 40- درجه سانتیگراد، اثر هم‌افزایی در بسیاری از فرمولاسیون‌های مقاوم در برابر شعله، اثر کم یا بدون اثر بر HDT، قابلیت پردازش بهبود یافته، قابلیت استفاده در کاربردهای غذایی FDA و EU، عدم وجود مشخصات سمیت زیست محیطی منفی. کاربردها: خودرو، هوافضا، صنعتی، سیم و کابل، لوله و شلنگ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای هوافضا	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	مستر بچ	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU درجه نامشخص FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.