DynaStat® 257

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کامپاند پلی اتیلن آنتی استاتیک: پیچیدگی کم پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش عالی
کاربردها: خودرو صنعتی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش خوب وارپینگ پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای صنعتی	- - -	- - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D638
	MPa 16.9	psi 2451.14	-
	MPa 12.1	psi 1754.96	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 20	-	-
	%	-	-
مدول خمشی	MPa 262	psi 37999.96	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 450	ft·lb/in 8.43	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+7 تا 1.0E+9 ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+7 تا 1.0E+9 ohms·cm	-	ASTM D257

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.