EverGlide® SG3204P

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PEEK روانکاری شده ویژگی‌ها: مقاومت شیمیایی عالی، انعطاف‌پذیری در دماهای پایین، قابلیت پردازش عالی. کاربردها: خودروسازی، هوافضا، صنعتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب قابلیت پردازش خوب انعطاف‌پذیری دمای پایین روانکاری شده	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای خودرویی کاربردهای صنعتی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.41 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	MPa 77.9 MPa 65.5	- psi 11298.46 psi 9499.99	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	% to 10 9.0 %	- - -	ASTM D638 - -
مدول خمشی	MPa 2410	psi 349541.58	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 96.5	psi 13996.17	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	to 240 J/m 190	ft·lb/in 4.5 - 3.56	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.