EverGlide® SG3212

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PEEK روانکاری شده ویژگی‌ها: مقاومت شیمیایی عالی، انعطاف‌پذیری در دماهای پایین، قابلیت پردازش عالی. کاربردها: خودروسازی، هوافضا، صنعتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب قابلیت پردازش خوب انعطاف‌پذیری دمای پایین روانکاری شده	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای خودرویی کاربردهای صنعتی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.45 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 51.7	psi 7498.46	-
	MPa 37.9	psi 5496.94	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% to 10 9.0	-	-
	%	-	-
مدول خمشی	MPa 1210	psi 175495.98	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 62.1	psi 9006.86	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	to 240 J/m 190	ft·lb/in 4.5 - 3.56	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.